

		Dokumentnavn:	Side (af):
		<b>Drift og vedligehold Bygningsdelskort</b>	1 - (1)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(31)6.01	Inddækninger, vinduer	2010-401	

### **Bygningsdelsbeskrivelse**

Beskrivelsen indeholder følgende:

#### **Placering**

Inddækninger ved vinduer

#### **Konstruktionsbeskrivelse**

- Stål inddækninger ifbm. med alle facadeåbninger.

#### **Materialebeskrivelse**

- Stål inddækninger i gods tykkelse 0,6 mm. 25 µ polyesteroverflade i farvekode 195 sort.

### **Besigtigelsesansvisning**

Inddækninger:

- Tidspunkt for første besigtigelse: Ved ibrugtagning
- Besigtigelsesinterval : 1 gang om året.
- Inddækninger besigtiges visuelt for revner og andre skader.  
Såfremt der konstateres skader, skal dette strakt undersøges nærmere af fagmand.  
100 % af inddækninger besigtiges
- Besigtigelse foretages af: beboer

### **Vedligeholdelsesansvisning**

Inddækninger:

- Til rengøring af malede overflader kan anvendes almindeligt forekommende universalrengøringsmiddel i den af leverandøren anbefalede brugsopløsning. Denne rengøring kan med fordel foretages ifbm. med afvaskning af vinduer.
- Skurepulver , ståluld eller andre slibende rengøringsmidler bør undgås, da disse midler kan ridse og fjerne det øverste beskyttelseslag.

### **Udskiftningsaktiviteter**

Inddækninger:

- Tidspunkt for første udskiftning: Ved beskadiget inddækning
- Udskiftningsinterval: Ved beskadiget inddækning
- Mængde : Den beskadigede del udskiftes
- Hvem der skal udføre udskiftningen: Tømrer