


| | | | |
|---|---|--|------------|
|  | | Dokumentnavn: | Side (af): |
| | | Drift og vedligehold Bygningsdelskort | 1 - (2) |
| SFB kode | Bygningsdel | Sagsnummer | |
| (42)1.01 | Indvendig vægoverflade, malerbehandling | 2010-401 | |

Bygningsdelsbeskrivelse

Beskrivelsen indeholder følgende:

Placering

Indvendige vægoverflader

Konstruktionsbeskrivelse

- Malerbehandling

Materialebeskrivelse

Maling: Vægge omkring køkken: Dyrups acryl lys råhvid glans 25
Øvrige vægge: Dyrups acryl lys råhvid glans 7.

Besigtigelsesanvisning

Ydervæggen skal efterses indvendig og udvendig.

Maling

- Efterses for om malingen skaller af. 100 % af den indvendige overflade.

Vedligeholdelsesanvisning


Maling

- Renhold er en vigtig del af vedligeholdet for malede overfladers levetid, udseende og brugsegenskaber, men også for indeklimaet. Rengøring af malede overflader må tidligst ske en måned efter malearbejdets afslutning. Til rengøring af malede overflader kan anvendes almindeligt forekommende universalrengøringsmiddel i den af leverandøren anbefalede brugsopløsning. Der aftørres med vandopfugtet klud. Der må aldrig anvendes skuremidler, skuresvampe eller andre produkter med slibende effekt.
- Ved genopmaling af vægge anvendes flg: Vægge omkring køkken: Dyrups acryl lys råhvid glans 25
Øvrige vægge: Dyrups acryl lys råhvid glans 7.

Besigtigelsesaktiviteter

Maling

- Tidspunkt for første besigtigelse: 1 år efter overtagelse i bygningerne.
- Besigtigelsesinterval : Hvert 5. år.
- Mængde: Alle indvendig vægoverflader på ydervæggene.
- Hvem der skal udføre besigtigelsen: Maler.

| | | | |
|---|---|--|------------|
|  | | Dokumentnavn: | Side (af): |
| | | Drift og vedligehold Bygningsdelskort | 2 - (2) |
| SFB kode | Bygningsdel | Sagsnummer | |
| (42)1.01 | Indvendig vægoverflade, malerbehandling | 2010-401 | |

Vedligeholdelsesaktiviteter

Maling:

Tidspunkt for første vedligeholdelse: Vedligeholdelse med maling skal ske efter behov og belastning.

Vedligeholdelsesinterval: Vedligeholdelse med maling skal ske efter behov og belastning.

Mængde: Alle indvendige ydervægs overflader

Hvem der skal udføre vedligeholdelsen: Maler

Vedligeholdelsesanvisning:

Vedligeholdelse med maling kan ske efter behov og belastning. Inden genopmaling foretages afvaskning med DYRUP Grundrens, der blandes med vand i 2% opløsning. Rengøringen udføres som nævnt under rengøring.

Sulfomidler, brun sæbe og sæbespån er alle udmærkede rengøringsmidler, men bemærk at disse afgiver en fedtet hinde. Det er derfor vigtigt ved genopmaling, at denne fedtede hinde fjernes for at opnå vedhæftning af malingen. Derfor afvaskes med 32% eddikesyre blandet med vand i forholdet 1 del eddikesyre til 4 dele vand. Der anvendes samme metode som anført under rengøring.

Udskiftningsaktiviteter

Maling:

- Ingen