

Vedligeholdelsesvejledning

Laminatplader

Brug rent vand tilsat lidt sulfo til daglig rengøring. Undgå overdreven brug af vand på lakerede / olierede træ for- og bagkanter. Pletter, der ikke kan fjernes med vand, kan ofte fjernes med sprit eller acetone, eller med lige dele vand og klorin. Ved brug af disse rengøringsmidler skal De sørge for udluftning og være opmærksom på, at trækanter ikke tåler berøring med disse midler.

Der kan ligeledes anvendes laminatrens, som kan købes i butikken, hvor køkkenet er købt.

Stil ALDRIG varme gryder, pander eller lignende direkte på bordpladen, brug altid varmeisolerende underlag som frastillingsplads. Undgå at placere kaffemaskiner og elkedler direkte over en bordpladesamling, idet den varme damp med tiden kan forårsage skader på samlingen.

Opvaskemaskiner må aldrig åbnes førend de er afdampede, idet den varme damp vil ødelægge bordpladen.

Trækanter

Lakeret:

Trækanter bør efterbehandles efter behov - mindst en gang årligt. Dette gøres bedst ved at slibe trækanten med fint slibepapir, dog uden at slibe på laminatoverfladen, og herefter efterbehandles kanterne med lak.

Oliebehandlet:

Kanterne skal i de første 4 - 8 uger efterbehandles ca. en gang ugentligt med rå linolie. Dette gøres lettest ved at påføre et tyndt lag olie med klud eller pensel. Når kanterne er mættet, skal de herefter vedligeholdes med olie efter behov - dog mindst en gang årligt.

Imstone bordplader

Daglig rengøring

Ved daglig rengøring anbefales det at bruge en våd klud med et mildt rengøringsmiddel. Aftør pladen. Undgå brug af skuresvampe og kraftige slibemidler til den daglige rengøring. Imstone bordplader kan ikke absorbere fugt, men det er bedst altid at tørre hurtigt op, når der spildes. Fedtede belægninger fjernes med almindeligt rengøringsmiddel, og eventuelle kalkbelægninger på grund af hårdt vand fjernes med et almindeligt afkalkningsmiddel. Følg producentens vejledning.