		Dokumentnavn:	Side (af):
		Drift og vedligehold Bygningsdelskort	1 - (2)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(41)3.01	Udvendige vægoverflader, skifer	2010-401	

Bygningsdelsbeskrivelse

Beskrivelsen indeholder følgende:

Placering

Udvendige vægoverflader

Konstruktionsbeskrivelse

Skiferbeklædning

Materialebeskrivelse

Skifer facadebeklædning: Kongebro rustik

Besigtigelsesansvisning

Skifer & beslag

- Besigtiges for revnede/itusslåede skiferfliser og beskadigede beslag. 100 % af den udvendige overflade.

Vedligeholdelsesansvisning

Skifer & beslag

- En naturskiferoverflade skal ikke afrenses eller males. Det naturlige olieindhold, samt den lave vandopsugning bevirker, at skiferen forbliver med samme overflade – i både 10 og 100 år. Den naturgrå farve blegner aldrig. Det er naturens eget produkt, og skiferen vil for bestandig fremstå med den diskrete naturlige overflade.

Besigtigelsesaktiviteter


Maling

- Tidspunkt for første besigtigelse: 1 år efter overtagelse i bygningerne.
- Besigtigelsesinterval : Hvert 5. år.
- Mængde: Alle indvendig vægoverflader på ydervæggene.
- Hvem der skal udføre besigtigelsen: Maler.

Vedligeholdelsesaktiviteter

Skifer:

Afvaskning med vand efter behov.

		Dokumentnavn:	Side (af):
		Drift og vedligehold Bygningsdelskort	2 - (2)
SFB kode	Bygningsdel	Sagsnummer	
(41)3.01	Udvendige vægoverflader, skifer	2010-401	

Udskiftningsaktiviteter

Skifer

- Tidspunkt for første udskiftning: Skifer skal skiftes ved revnede/ituslåede skiferfliser. Der udføres ingen udskiftninger ved almindelig drift.
- Udskiftningsinterval: Skifer skal skiftes ved revnede/ituslåede skiferfliser.
- Mængde : Kun revnede/ituslåede skiferfliser.
- Hvem der skal udføre udskiftningen: Murer, Tømrer